

スカイタワー



●仕様

型 式	WM05C1NS	RM05C1NS	
メ ー カ	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	
足 回 り	タイヤ式	クローラー式	
作 業 床	最 大 地 上 高 m	4.78	4.80
	最 低 地 上 高 m	0.55	0.57
	最大積載荷重(定員) kg	200(1名)※スライドデッキ拡張部は115	200(1名)※スライドデッキ拡張部は115
	内側寸法(幅×奥行×高さ) m	0.59×0.91×1.01	0.59×0.91×1.01
	スライドデッキ拡張長さ m	0.55	0.55
昇降装置	昇 降 方 式	直伸5段マスト式	直伸5段マスト式
	昇 降 速 度 s	32(上)、23(下)	32(上)、23(下)
走行装置	走 行 速 度 km/h	0~3.0(高速) 0~0.8(低速)	0~2.0(高速) 0~0.8(中速) 0~0.3(低速)
	登 坂 能 力 °	8(14%勾配)	20(36%勾配)
	駆 動 方 式	AC電動モーター	AC電動モーター
電 源	入 力 電 圧	単相AC100V	単相AC100V
	バ ッ テ リ ー 電 圧	DC24V	DC24V
	バ ッ テ リ ー 容 量 Ah	90(AMF90×2個)	90(AMF90×2個)
車両寸法(幅×高さ×長さ) m	0.77×1.76×1.30	0.77×1.79×1.30	
車 両 重 量 kg	800	800	