

エアープラズマ切断機 200V



コンプレッサー内蔵

※消耗品（電極・チップ・シールドカップ）は販売になります。

型式	切断能力	切断電源	出力電流	定格使用率	寸法	重量	切断トーチ
	mm	kVA	A	%	mm	kg	
SPC40-C	0.1 ~ 16	8.0(三相)	10 ~ 40	40	500×210×420	28	PCH-25S-40A
		9.4(单相)					

溶接用集煙機



型式	周波数	最大処理風量	電圧	出力	濾過精度	全長	全幅	全高	質量
	Hz	m ³ /min	V	kW	μm×%	mm	mm	mm	kg
EJF1	50/60	5	单相 100	0.6×2	4×99.4	460	350	651	33

鉄筋カッター 100V(ハンド式)



小型建設機械

型式	モーター	寸法 mm	重量	切断能力	切断速度
		長さ×幅×高さ	kg		秒
HBC-816	単 100V	492×165×120	8.8	SD345 相当品 = 490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大 D16	1.5(16mm)
HBC-16Ⅱ	単 100V	376×112×219	9.6	SD345 相当品 = 490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大 D16	1.5(16mm)
HBC-19N	単 100V	390×112×225	11.8	SD345 相当品 = 490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大 D19	2.5(19mm)
HBC-25N	単 100V	466×150×240	20.0	SD490 相当品 = 620N/mm ² (63kgf/mm ²) 最大 D25	4.0(25mm)