

刈払機 (簡単スタート型)



※チップソーは販売になります。

型式	排気量	気化器	点火方式	使用燃料	燃料タンク	刈刃	寸法	重量
	ml				ℓ		φ	
SRE260U	25.4	ダイヤフラム	T.C.I	混合 25 : 1 (注)	0.58	チップソー 255	1,790 × 570 × 410	4.9
SSR250-S	24.1	ダイヤフラム	電子点火	混合 25 : 1 (注)	0.6	チップソー 255	1,795 × 560 × 375	5.6
RM270-S	23.9	ダイヤフラム	電子点火	混合 25 : 1 (注)	0.6	チップソー 255	1,780 × 565 × 390	5.0
MEM2650UH	25.4	ダイヤフラム	リコイル	ガソリン	0.6	チップソー 255	1,760 × 560 × 380	5.1
RM1027-2TD	25.4	ダイヤフラム	リコイル	混合 25 : 1 (注)	0.58	チップソー 255	1,780 × 560 × 400	3.3

(注) 純正オイルを使用した場合50:1

チェーンソー



小型建設機械

※ソーチェンは販売になります。

型式	排気量	出力	ソーチェン	ガイドバーの長さ	使用燃料	重量
	cc	kW		cm		kg
024	41.6	2.85	325" ラピッドマイクロ	40	混合 25 : 1	4.6
MS240	41.6	2.1	325" ラピッドマイクロ	40	混合 25 : 1	4.7
MS241	42.6	2.2	3/8 ピコマイクロ	40	混合 25 : 1	4.7