

発電機・溶接機類

ポータブル発電機



型式	出力	電圧	連続運転時間	燃料タンク	燃料	寸法(長さ×幅×高さ)	重量
	VA	V	h	ℓ		mm	kg
G900iS	900	100	約 4.3 ~ 12	2.5	ガソリン	450×240×380	12.7

小型発電機



型式	出力	電圧	電流	燃料タンク	燃料	寸法(長さ×幅×高さ)	重量
	kVA	V	A	ℓ		mm	kg
GA-2605U	2.2	100	22	12	ガソリン	510×410×465	49
HP2300	2.0	100	20	12	ガソリン	590×430×440	45
HPG2500	2.0	100	20	16	ガソリン	590×430×480	43

小型建設機械

インバータ発電機



※パソコン・通信機器・測定器などのマイコン搭載機器に使用可能。
 ※二重防音構造で 極超低騒音を実現。

型式	出力	電圧	電流	燃料タンク	燃料	連続運転可能時間	騒音レベル	寸法(長さ×幅×高さ)	重量
	kVA	V	A	ℓ		h	dB	mm	kg
iEG1400M-R	1.35	100	13.5	3.5	ガソリン	3.5	59	490×295×445	20.5
iEG1600M-Y	1.6	100	16	4.2	ガソリン	4.2	61	490×280×445	20
iEG2000M-Y	2.0	100	20	6.0	ガソリン	5	59	527×419×461	32
iEG2600M	2.6	100	26	12	ガソリン	8	61	678×440×593	54
iEG2801M	2.8	100	28	8.4	ガソリン	5	62	635×466×562	61