

照明器具

バルーン投光機



●仕様

		NETIS			NETIS		
型 式		LB1130FBD	SMB40IE-YF	MLT700R	EMB240LIE-F	LB030WS	
メ ー カ ー		ヤンマー	やまびこ	三笠産業	やまびこ	ヤンマー	
投 光 機	電 圧 V	100	100	100	100	100	
	電 流 A	11.2	4.4	8	1.4(2.6)/2.5(4.7)	3.3 (300W 時)	
	ラ ン プ	種 類	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED	LED
		(W) × (灯)	1,000×1	400×1	700×1	120/240	300/200/100
		全光束 (ルーメン)	107,000	38,000	64,000	11,700/23,400	38,000/28,000/16,000
		使用可能周囲温度 ℃	-5 ~ 40	-	-20 ~ 40	-	-10 ~ 40
	寸 法	作業時 L×W×H ㎜	1,550×1,600×2,345 ~4,445	1,647×1,170×2,010 ~2,730	1,200×1,110×3,000	1,500×1,300×2,010 ~2,730	1,135×1,325×2,245 ~3,155
収納時 L×W×H ㎜		1,400×800×1,740	1,647×490×733	855×440×1,550	1,640×490×720	190×190×1,300	
重 量 kg		120	23.3	50	21.2	17.5	
適 合 発 電 機	型 式	YDG200VS	IEG900M-Y	IEG1400M-R	IEG900M-Y	出力 350W 以上	
	出 力 kW	1.7	1.2	1.5	1.2		
	始 動 方 式	セルスタート	リコイル	リコイル	リコイル		
	使 用 燃 料	軽油	ガソリン	ガソリン	ガソリン		
	満 タ ン 容 量 ℓ	15	2.5	3.5	2.5		
	乾 燥 重 量 kg	134	12.7	20.5	12.7		
	満タン時運転可能時間 h	約 20	約 7	約 5	約 13		
乾 燥 重 量 kg	254	36	70.5	33.9			

小型建設機械