

## チェンブロック



型式	定格荷重	標準揚程	ハンドチェーン標準長さ	巻上平均手動力	作動荷重	自重
	t	m	二つ折 m	N	t	kg
CB005	0.5	2.5	2.5	235	0.75	10
CB010	1	2.5	2.5	284	1.5	11.5
CB015	1.6	2.5	2.5	343	2.4	14.5
CB020	2	3.0	3.0	353	3	20
CB030	3.2	3.0	3.0	353	4.8	24

## チルクライマー (電動エンドレスウィンチ)



※単相電池で運転が可能  
 ※タテ・ヨコ・ナナメ自由に牽引可能  
 ※一台のウィンチで往復牽引可能

型式	定格荷重	定格速度	モーター	出力	ワイヤー径	寸法(長さ×幅×高さ)	自重
	kg	m/min		kW	φ	mm	kg
EW-500DS	500	5.3	単 100V	0.6	8	494×519×621	49

## チルホール

小型建設機械



型式	能力	揚程	ワイヤーロープ送り長さ	使用ロープ径	ワイヤーロープ長さ	寸法(長さ×幅×高さ)	自重
	kg		mm	mm	m	mm	kg
T-35	3,000	ワイヤーロープ自体の長さ	26(48) 2段切換	16.3(最大径)	10,20,30	712×140×350	26
TU-16	1,600	ワイヤーロープ自体の長さ	70	11.7	10	644×143×360	18