

バックホー用アタッチメント

鉄骨カッター

バックホー

型 式	Vc9	Vc15	Vc22
質 量 kg	720	1,200	2,230
全 長 ㎾	1,620	1,995	2,610
最 大 開 口 幅 ㎾	494	660	880
最 大 圧 砕 力 kN	616	1,050	1,475
カ ッ タ ー 長 ㎾	300	340	530
作 動 油 圧 MPa	25	32	32
供 給 油 量 ℓ/min	50 ~ 80	80 ~ 220	150 ~ 400
適 合 台 車 ㎡	0.25	0.45	0.7
ハイスピードバルブ	○	○	○
油圧旋回装置(オプション)	—	○	○



大割圧砕機

型 式	Vps9	Vp15	Vp22
質 量 kg	685	1,570	2,630
全 長 ㎾	1,660	2,065	2,440
最 大 開 口 幅 ㎾	620	820	1,100
最 大 圧 砕 力 kN	715	690	1,030
カ ッ タ ー 長 ㎾	105	155	210
作 動 油 圧 MPa	25	28 ~ 32	28 ~ 32
供 給 油 量 ℓ/min	50 ~ 80	80 ~ 150	150 ~ 250
適 合 台 車 ㎡	0.25	0.45	0.7
ハイスピードバルブ	○	○	○
油圧旋回装置(オプション)	—	○	○



小割圧砕機

型 式	Vs9	Vs15	Vs22
質 量 kg	655	1,120(1,370/1,435)	1,760(2,050/2,195)
全 長 ㎾	1,415	1,680	2,008
最 大 開 口 幅 ㎾	618	740	880
最 大 圧 砕 力 kN	540	790	910
カ ッ タ ー 長 ㎾	140	160	180
作 動 油 圧 MPa	22 ~ 25	28 ~ 32	28 ~ 32
供 給 油 量 ℓ/min	50 ~ 80	80 ~ 220	150 ~ 400
適 合 台 車 ㎡	0.25	0.45	0.7
ハイスピードバルブ	○	○	○
マグネット径(オプション)	—	500/600(強力型)	600/700(強力型)
マグネット吸着質量 kg	—	70/95	95/130

