

■ 搭乗式スウィーパー

●仕様

型式		AM9-D	AM9D-Ⅲ	
性能	清掃幅 %	1,422	1,575	
	走行速度	最大 km/h	16.1	14.9
		標準 km/h	12.1	12.1
	清掃能力 m ³ /h	15,329	23,400	
	ホッパー	容積 ℓ	480	620
		容量 kg	567	680
		投棄方式	無段階、前方ハイダンプ	無段階、ハイダンプ
	最大揚程 m	1.52	1.52	
	フィルター面積 m ²	10.22	10.6	
	登坂能力度	10	最大 12	
最小旋回半径 m	1.8	1.8		
原動機 (油圧ポンプ駆動用)	種類	ディーゼル・エンジン	ディーゼル・エンジン	
	型式	クボタ V1505E 4気筒	クボタ V1505-EDM	
	冷却方式	水冷	水冷	
	最大出力 HP	33.5	28.2	
	定格出力 HP	29	27.8	
	始動方式	セルスタート	セルスタート	
	燃料及びタンク容量 ℓ	軽油 /28.4	軽油 /28.4	
	燃料消費量 ℓ/h	5.5	4.0	
車体	全長 %	2,558	2,689	
	全幅 %	1,372	1,524	
	全高 %	1,422	1,407	
	重量 kg	1,440	1,855	
	車輪	前輪 %	584φ 2個	584φ 2個
後輪 %		533φ 1個	533φ 1個	



型式	KM 150/500 R D
動力	ディーゼルエンジン
コンテナ容量 ℓ	500
作業幅 %	1,500
清掃時走行速度 km/h	12
エンジン出力 kW	18.6
登坂能力 %	18
清掃能力 m ³ /h	21,000
質量 アクセサリー込 kg	1,440
寸法 長さ×幅×高さ %	2,442×1,570×1,640

■ ミニクレーン

●仕様

型式		NTC28	NTC29WK
最大吊上荷重		2.82 t × 1.4m	2.93 t × 2.5m
最大作業半径		8.205m × 0.15 t	12.16m
最大地上揚程		8.7m	12.66m
伸縮装置	ブーム形式	5角形全自動5段	5角形全自動5段
	ブーム長さ	2,535 ~ 8,575m	3,695 ~ 12,485m
旋回角度 / 旋回時間		360° 連続 / 35.5sec	360° 連続 / 26.5sec
最大張出幅		4,580 × 4,530 × 3,810 mm	4,504 × 4,888 × 4,394 mm
走行装置	走行速度	0 ~ 2.2 km/h	0 ~ 3 km/h
	登坂能力	20°	23.5°
	接地長 × 幅	975 × 200 mm	1,750 × 300 mm
原動機	排気量	523 cc	1,006 cc
	連続定格出力	6.57kW / 2,600min	13.9kW / 2,530min
	使用燃料 / 容量	軽油 / 12 ℓ	軽油 / 37 ℓ
全長 × 全幅 × 全高		2,715 × 750 × 1,440 mm	4,115 × 1,280 × 1,695 mm
機械質量		1,720 kg	3,770 kg

