

# オイルフェンサー一体型 **NETIS**



溶発  
コンプレッサー  
接電  
機

## ●仕様

ク ラ ス		25kVA		25kVA		25kVA	
メ ー カ ー		デンヨー		デンヨー		北越工業	
型 式		DCA25LSKE		DCA25ESI		SDG25S-7A7	
交流発電機	周 波 数 Hz	50	60	50	60	50	60
	定 格 出 力 kVA	20	25	20	25	20	25
	定 格 電 圧 V	200	220	200	220	200	220
	定 格 電 流 A	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6
	回 転 速 度 min	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
エンジン	名 称	クボタ V2403-K3A		いすゞ AA-4LE2		いすゞ AA-4LE1	
	形 式	過流室式		直接噴射式		水冷4サイクル4気筒過流室式	
	総 排 気 量 cc	2,434		2,179		2,179	
	定 格 出 力 kW/min	19.1/1,500	23.7/1,800	19.1/1,500	23.5/1,800	19.1/1,500	23.5/1,800
	燃 料	軽油		軽油		軽油	
	燃 料 消 費 量 ℓ/h	3.9	4.9	3.3	4.2	3.7	4.7
燃 料 タ ン ク ℓ	70		125+70		145		
寸 法 (L × W × H) mm	1,540 × 700 × 1,045		1,540 × 690 × 1,180		1,570 × 700 × 1,195		
運 転 整 備 質 量 kg	740		860		820		
7 m 騒 音 値 dBA	61	63	59	60	58	62	

※燃料消費量は75%負荷の場合