

オイルフェンサー一体型 **NETIS**



溶発
接電
コンプレッサー
機機

●仕様

ク ラ ス		25kVA		25kVA		45kVA	
メ ー カ ー		日本車輛		やまびこ		日本車輛	
型 式		NES25TIL		DGM250MKP		NES45TYL	
交流発電機	周 波 数 Hz	50	60	50	60	50	60
	定 格 出 力 kVA	20	25	20	25	37	45
	定 格 電 圧 V	200	220	200	220	200	220
	定 格 電 流 A	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118
	回 転 速 度 min	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
エンジン	名 称	いすゞ BV-4LE1		クボタ V2403-K3A		ヤンマー 3-4TNV98TG	
	形 式	過流室式		過流室式		直接噴射式過給機付	
	総 排 気 量 cc	2,179		2,434		3,319	
	定 格 出 力 kW/min	19.1/1,500	23.5/1,800	19.1/1,500	23.7/1,800	37.9/1,500	45.6/1,800
	燃 料	軽油		軽油		軽油	
	燃 料 消 費 量 ℓ/h	3.8	4.8	4.0	5.0	5.9	7.4
	燃 料 タ ン ク ℓ	285		198		460	
寸 法 (L × W × H) %	1,540 × 680 × 1,415		1,500 × 700 × 1,275		2,000 × 880 × 1,585		
運 転 整 備 質 量 kg	875		885		1,440		
7 m 騒 音 値 dBA	59	61	58	62	57	60	

※燃料消費量は75%負荷の場合