

オイルフェンサー一体型 **NETIS**

溶接機
コンプレッサー
発電機



●仕様

クラス		60kVA		60kVA		60kVA	
メーカー		北越工業		日本車輛		デンヨー	
型式		SDG60S-7A6		NES60RHL		DCA60ESHB	
交流発電機	周波数 Hz	50	60	50	60	50	60
	定格出力 kVA	50	60	50	60	50	60
	定格電圧 V	200	220	200	220	200	220
	定格電流 A	144	157	144	157	144	157
	回転速度 min	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
エンジン	名称	いすゞ BB-4BG1T		日野 W04D-TG		日野 W04D-TG	
	形式	水冷4サイクル4気筒直噴式過給機付		直接噴射式過給機付		直接噴射式過給機付	
	総排気量 cc	4,329		4,009		4,009	
	定格出力 kW/min	48.1/1,500	57.4/1,800	50.4/1,500	59.6/1,800	48.5/1,500	57.4/1,800
	燃料	軽油		軽油		軽油	
	燃料消費量 ℓ/h	8.6	10.6	8.4	10	8.9	10.6
燃料タンク ℓ	400		400		420		
寸法 (L × W × H) mm	2,050 × 860 × 1,630		2,050 × 930 × 1,675		2,050 × 880 × 1,630		
運転整備質量 kg	1,650		1,660		1,780		
7 m 騒音値 dBA	59	61	—	63	59	62	

※燃料消費量は75%負荷の場合