

コンプレッサー & アフタクーラ仕様 (25 ~ 50HP)



発電機
接続
コンプレッサー
機器

| クラス | 25HP | 35HP | 50HP | 28HP アフタクーラ仕様 | 37HP アフタクーラ仕様 | 50HP アフタクーラ仕様 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| メーカー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 |
| 型式 | PDS90S | PDS125S | PDS175S | PDS100SC | PDS130SC | PDS175SC |
| 吐出空気量 m^3/min | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.8 | 3.7 | 5.0 |
| 圧力 kgf/cm^2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| エンジン出力 PS/rpm | 25.6/3,150 | 38/3,300 | 51.5/2,600 | 25.8/3,500 | 38/3,000 | 51.5/2,600 |
| タンク容量 ℓ | 28 | 70 | 90 | 28 | 70 | 90 |
| 燃料消費量 ℓ/h | 4.1 | 5.5 | 7.8 | 4.4 | 5.5 | 7.8 |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 運転整備質量 kg | 505 | 710 | 900 | 485 | 730 | 850 |
| 機体寸法(長×幅×高) mm | 1,480×750×865 | 1,580×890×1,060 | 1,850×950×1,060 | 1,460×750×865 | 1,580×890×1,080 | 1,850×950×1,080 |
| エアコックサイズ×数量 | 20A×2ヶ | 20A×2ヶ | 20A×3ヶ | 20A×2ヶ | 20A×2ヶ | 20A×3ヶ |

※燃料消費量は 70% 負荷の場合。